

Notes enaio® webclient 9.0 SR2

Dieses Dokument enthält Informationen über Anpassungen des enaio® webclients Version 9.0.

enaio® webclient wird über das Setup 'oswebclient_setup.exe' installiert und auf die Version 9.0 aktualisiert. Bitte spielen Sie nach Möglichkeit zusätzlich alle verfügbaren Hotfixes für enaio® ein, um das System insgesamt auf einem möglichst fehlerfreien Stand zu halten.

Im Laufe der Version 9.0 werden wir kontinuierlich, neben den bekannten Fehlerbehebungen, auch neue Features für den enaio® webclient ausliefern.

Beachten Sie bitte auch die Technical Release Notes Version 9.0 und die Systemvoraussetzungen Version 9.0.

Installationsvoraussetzungen für enaio® webclient 9.0 SR2 (9.0.0.3)

Zur Gewährleistung der Funktionalität des Systems ist es notwendig folgende Hotfixe einzuspielen:

- enaio_office_addin.msi 9.0.9 (29.11.2018 09:17:14)

Hinweise

Mit enaio® webclient 9.0 SR2 ist der Webclient in der Lage, textuellen Inhalt komprimiert zu übertragen, um bei schmalbandigen Leitungen performanter zu arbeiten. In der Datei server.xml im conf-Verzeichnis der Webclient-Installation sind dazu zwei Attribute (compressibleMimeType und compression) eingefügt worden, mit deren Hilfe Sie den Einsatz der Komprimierung steuern können.

Bitte überprüfen Sie Ihre Netzwerkstruktur vor dem Einsatz der Kompression hinsichtlich der Kompatibilität mit GZIP-komprimierter Datenübertragung bei Webanfragen.

Der Einsatz einer Kompression ist ebenfalls in enaio appconnector möglich. Kontaktieren Sie bei Fragen dazu auch den Support OPTIMAL SYSTEMS.

Gespeicherte Anfragen mit Variablen (\$VAR\$, \$STAT\$) die Basisparameter enthalten, werden z. Zt. nicht unterstützt und in der Schnellsuche bzw. auf dem Dashboard im Bereich "Meine Suchen" mit dem Hinweis "Die gespeicherte Anfrage benutzt nicht verfügbare Felder." gekennzeichnet.

Neuerungen enaio® webclient 9.0

Funktion	Version	Kennung	Beschreibung
Versenden von Objekt-Links aus allen enaio webclients (Browser-, Desktop- und Mobile-Webclient)	enaio webclient 9.0 SR1 (9.0.0.2)	DODO-5791	<p>Als Anwender möchte ich Dokumente per Link versenden können, damit mein Counterpart diese in seinem Rich- oder Desktop Webclient öffnen kann.</p> <p>Acceptance:</p> <ul style="list-style-type: none"> - enaio webclient verschickt enaio-Link-Datei und Viewer-URL - Desktop Webclient verschickt enaio-Link-Datei und Viewer-URL - enaio mobile verschickt enaio-Link-Datei und Viewer-URL - enaio webclient (Browser-/Desktop- und Mobile-Client) und enaio client sind in der Lage diese OS-Dateien zu öffnen - Versenden funktioniert für DMS-Objekte, nicht für Anfragen - Versendet wird im Kontextmenü "E-Mail senden/Vorschaulink"
Senden aus externer App in Standort	enaio webclient 9.0 SR1 (9.0.0.2)	DODO-6607	<p>Als Anwender möchte ich Content aus einer anderen App auch an den offenen Standort des mobilen Webclients neu einfügen können.</p> <p>Acceptance:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senden aus anderer App an enaio archiviert in den Standort - Auswahl eines Objekttypen oder externe Ablage - Auswahl des Maintypes (ggf. wenn typübergreifend)
Senden an externe Ablage in enaio mobile	enaio webclient 9.0 SR1 (9.0.0.2)	DODO-7260	<p>Als Anwender möchte ich im Neuanlageprozess auch Content aus einer anderen App oder aus dem Dateisystem des mobilen Endgerätes hinzufügen können. Die entsprechenden Content-dateien sollen in die externe Ablage aufgenommen werden können.</p> <p>Acceptance:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senden aus anderer App an enaio in externer Ablage ablegen

Funktion	Version	Kennung	Beschreibung
			<ul style="list-style-type: none"> -Dokumente aus externer Ablage sollen verstandortet werden können -Dokumente für externe Ablage sollen benannt werden können (Displayname) -Dokumente können aus externer Ablage gelöscht werden -externe Ablage wird auf dem Device persistiert und überdauert einen App Neustart -Nach erfolgreicher Archivierung in enaio ist das Dokument aus der externen Ablage entfernt -Auswahl des Objekttypen und des Maintypes bei typübergreifenden Dokumenttypen ist möglich
In der Externen Ablage im Kontextmenu den Punkt "Ablegen im aktuellen Standort" anbieten	enaio webclient 9.0 SR1 (9.0.0.2)	DODO-7414	<p>Als Anwender möchte ich ein Dokument direkt aus der Ablage im Standort ablegen können, wenn ich als aktuelle View im Desktop-webclient oder in enaio mobile einen Standort geöffnet habe.</p> <p>Acceptance:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Neuanlage-Maske öffnet sich im aktuellen Standortfenster, Dokument ist in Dropbox -Vor dem Öffnen der Indexdaten-Maske kann/muss der Objekttyp gewählt werden -Nach dem erfolgreichen Speichern des Dokuments ist es aus der Ablage entfernt -Fehler oder Abbruch beim Speichern belässt Dokument in Ablage
Desktop Webclient - Drucken von Dokumenten	enaio webclient 9.0 SR1 (9.0.0.2)	DODO-6614	<p>Als Benutzer möchte ich Dokumente, die ich im Desktop Webclient sehe, auch drucken können.</p> <p>Acceptance:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Drucken von einem oder mehreren Dokumenten aus Trefferliste steht zur Verfügung

Funktion	Version	Kennung	Beschreibung
			<ul style="list-style-type: none"> - Aus den verfügbaren Druckern kann ein beliebiger ausgesucht werden. Dieser ist beim nächsten Mal als Standarddrucker hervorgehoben. - Defaultaktion - Print sollte dann auch gegen das Drucken gehen (nur Desktop Webclient) - Druckkennzeichnungen sollten mit eingebrannt und ausgedruckt werden - Soll sowohl für Bilddokumente als auch für W-Dokumente (Word etc.) funktionieren
enaio Office Add-In NG - Es ist möglich ein Dokument via Desktop Webclient als neue Variante einzuchecken	enaio webclient 9.0 SR1 (9.0.0.2)	DODO-6598	<p>Als Anwender möchte ich ein Dokument, das aus dem Desktop Webclient ausgecheckt wurde, als neue Variante sowie als neue PDF-Variante zu speichern und wieder einzuchecken.</p> <p>Akzeptance:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neue Variante mit Word-Dokument kann erstellt werden - Neue Variante mit PDF als Dokument kann erstellt werden - OfficeNGs verwenden hier auch AddNew-Variante - InsertFileList auf der ID der neu angelegten Variante, um die Content-PDF mit neuem MIMEType im System abzulegen
enaio Office Add-In NG - Es ist möglich ein Dokument via Desktop Webclient als neue PDF-Variante einzuchecken	enaio webclient 9.0 SR1 (9.0.0.2)	DODO-6599	<p>Als Anwender möchte ich ein Dokument, das aus dem Desktop Webclient ausgecheckt wurde, als neue PDF-Variante zu speichern und wieder einzuchecken.</p> <p>Akzeptance:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Office NGs verwenden hier auch AddNew-Variante - InsertFileList auf der ID der neu angelegten Variante, um die Content-PDF mit neuem MIMEType im System abzulegen

Funktion	Version	Kennung	Beschreibung
Usability-Verbesserungen für Kontextmenü	enaio webclient 9.0 SR1 (9.0.0.2)	DODO-7496	<p>Als Anwender möchte ich, dass spezifische Aktionen in einem State (z.B. Eingangskörbe) im Kontextmenü mehr in den Fokus gerückt werden.</p> <p>Acceptance:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sonderaktionen sollten nach oben rücken und mit einem Trenner von den anderen Kontextmenü-Aktionen getrennt werden
Systemrolle - Wiedervorlagen für andere User anlegen	enaio webclient 9.0 SR1 (9.0.0.2)	DODO-6646	<p>Als Anwender darf ich Wiedervorlagen für andere Benutzer nur erstellen können, wenn diese Systemrolle verfügbar ist.</p> <p>Acceptance:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Anlage von „Wiedervorlage für andere“ ist nur mit Systemrolle möglich
Systemrolle - Abonnements für andere User anlegen	enaio webclient 9.0 SR1 (9.0.0.2)	DODO-6647	<p>Als Administrator möchte ich das „Abonnieren von Objekten für andere Mitarbeiter“ nur für bestimmte Personengruppen freischalten.</p> <p>Acceptance:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das „Abonnieren für andere“ funktioniert nur mit Systemrolle
Kontakt zu Optimal Systems bei Demo-Betrieb von enaio mobile	enaio webclient 9.0 SR1 (9.0.0.2)	DODO-7220	<p>Als Erstnutzer von enaio mobile oder als Interessent an Lösungen von OPTIMAL SYSTEMS möchte ich direkt aus der App Kontakt aufnehmen. Hierzu sollte ein Kontaktbutton o. ä. auf dem Dashboard für Demo-Benutzer integriert werden.</p> <p>Acceptance:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wenn ich im Demomodus bin, möchte ich im Dashboard einen Text: „Wenn Sie mich kaufen wollen, klicken Sie hier ...“ sehen,

Funktion	Version	Kennung	Beschreibung
			<p>hinter dem eine URL zum Öffnen des Kontaktformulars von www.optimal-systems.de steht.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Kontaktbutton soll nur für Demo-Benutzer sichtbar sein
Demo-Betrieb für enaio mobile	enaio webclient 9.0 SR1 (9.0.0.2)	DODO-7225	<p>Als Erstnutzer von enaio mobile beim ersten Öffnen auf dem Startscreen entscheiden können, ob ich mich am produktiven enaio-System oder auf einem Demosystem anmelde.</p> <p>Acceptance:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachdem der Erstnutzer enaio mobile aus einem App Store heruntergeladen hat, soll ein Startscreen erscheinen, auf dem er die Möglichkeit hat, entweder sofort zur Anmeldung mit einem Profil zu gelangen oder die App auf einem Demosystem zu erkunden - Nachdem sich der Benutzer einmal mit einem Profil angemeldet hat, soll der Startbildschirm nicht noch einmal erscheinen
Für den Quickfinder im Webclient können mehrere Zielobjekttypen konfiguriert werden	enaio webclient 9.0 SR1 (9.0.0.2)	DODO-7206, DB-2841, S/C 0006-OSB-SUP-006/18	<p>Als Administrator möchte einen Quickfinder auch mit mehreren Objekttypen als Referenz einrichten können.</p> <p>Acceptance:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vor dem Öffnen des Quickfinders kommt eine Objekttyp - Auswahl - Weitere Quickfinder-Logik wie bekannt, es gibt nur typisierte Trefferlisten - Daten müssen von allen konfigurierten Objekttypen übernommen werden
GZIP im enaio webclient verwenden	enaio webclient 9.0 SR1 (9.0.0.2)	DODO-7470	<p>Als Administrator möchte ich bei schmalbandigen Leitungen sowie auf mobilen Endgeräten Content von enaio webclient standardmäßig GZIP-komprimiert ausliefern können.</p>

Funktion	Version	Kennung	Beschreibung
			Acceptance: – Schalter für die Kompression bei ausgewählten textuellen Dateitypen im Apache-Tomcat

Changelog enaio® webclient 9.0 SR2 (9.0.0.3) vom 08. 01. 2019

Kennung	Support Call	Zusammenfassung
DODO-7887		Das globale Clientskript wird nicht geladen und steht nicht zur Verfügung

Changelog enaio® webclient 9.0 SR1 (9.0.0.2) vom 30. 11. 2018

Kennung	Support Call	Zusammenfassung
DODO-5791		Versenden von Objekt-Links aus allen enaio webclients (Browser-, Desktop- und Mobile-Webclient)
DODO-6607		Senden aus externer App in Standort
DODO-7260		Senden an externe Ablage in enaio mobile
DODO-6614		Desktop Webclient - Drucken von Dokumenten
DODO-6598		enaio Office Add-In NG - Es ist möglich ein Dokument via Desktop Webclient als neue Variante einzuchecken
DODO-6599		enaio Office Add-In NG - Es ist möglich ein Dokument via Desktop Webclient als neue PDF-Variante einzuchecken
DODO-7414		In der Externen Ablage im Kontextmenu den Punkt "Ablegen im aktuellen Standort" anbieten
DODO-7496		Usability Verbesserungen für Kontextmenü
DODO-6646		Systemrolle - Wiedervorlagen für andere User anlegen
DODO-6647		Systemrolle - Abonnements für andere User anlegen
DODO-7220		Kontakt zu Optimal Systems bei Demo-Betrieb von enaio mobile
DODO-7225		Demo-Betrieb für enaio mobile
DODO-7206, DB-2841	S/C 0006-OSB- SUP-006/18	Für den Quickfinder im Webclient können mehrere Zielobjekttypen konfiguriert werden
DODO-7470		GZIP in enaio webclient verwenden

Kennung	Support Call	Zusammenfassung
DODO-7366		Aktuelle enaio blueline-Logos und -Icons einbauen
DODO-7288		OpenJDK für enaio webclient
DODO-7390		Desktop Webclient - Installer auf RDP meldet offenen Client (Mark 2)
DODO-7172, DB-2828	S/C Ticket#0016889	PDF.JS-basierte Dokumentvorschau merkt sich weder Zoomstufe noch die Quicklook-Vorschau
DODO-7666, DB-2857	S/C Ticket#0017135	PDF.JS-basierte Dokumentvorschau lädt in enaio webclient HTML-Code in die Zwischenablage
DODO-7665, DB-2856	S/C Ticket#0017135	PDF.JS-basierte Dokumentvorschau lässt in enaio webclient keine einfache Markierung (von z. B. Links) zu
DODO-6610		PDF.JS-basierte Dokumentvorschau - Passwortdialog entspricht nicht dem enaio-Design
DODO-7428, DB-2948	S/C Ticket#0019730	enaio webclient - Indexdatenblätter sind inaktiv statt schreibgeschützt
DODO-7236		Indexdaten anzeigen - Per Skript werden alle Felder einer Page schreibbar, wenn man enablePage aufruft
DODO-7207, DB-2838	S/C 0006-OSB- SUP-005/18	Quickfinder-Darstellungsproblem - Feld fehlt auf der Suchmaske
DODO-7423, DB-2945	S/C 4456-OSVST- SUP-025/18	In enaio webclient ist der Maus-Eventbereich bei einigen Buttons so klein, sodass der Button kaum aktiviert werden kann
DODO-7254		iOS - Tap in leeren Bereich einer Standorttrefferliste führt zu keinem Kontextmenü
DODO-6936		Selektion verschwindet nach Entfernen von Elementen aus der Workflow-Akte
DODO-7561		Das Ablegen von E-Mails in Desktop Webclient ist nicht möglich, da das offizielle SSL-Zertifikat als nicht sicher betrachtet wird
DODO-7559		setCellInvalid-API funktioniert nicht

Kennung	Support Call	Zusammenfassung
DODO-7643, DB-3035	S/C 3904-OSVM- SUP-017/18	Fehlende Übersetzung bei gespeicherter Abfrage in enaio webclient
DODO-7212		Neues Maskendesign - Gruppen ohne Label gemäß Objektdefinition